

Vitogas 100-F GS1D

низкотемпературный газовый водогрейный котел напольного исполнения 29-60кВт



Описание

- Атмосферная горелка частичного предварительного смешивания для природного и сжиженного газа
- Стержневая горелка из нержавеющей стали
- Теплообменник из специального высококачественного серого чугуна
- КПД 83% (H_s) / 92% (H_i)
- Допустимое рабочее давление 3 бар

Тип контроллера	Цена по прайсу, руб					Цена Viessmann-Челябинск,руб				
	29,0 кВт	35,0 кВт	42,0 кВт	48,0 кВт	60,0 кВт	29,0 кВт	35,0 кВт	42,0 кВт	48,0 кВт	60,0 кВт
<p>Vitotronic 100 KC3 Для режима с постоянной температурой теплоносителя</p>	141545,00	153660,00	163770,00	171230,00	189770,00	127390,00	138295,00	147395,00	154110,00	170790,00
<p>Vitotronic 100 KC4B Для режима с постоянной температурой подачи. Встроенная система диагностики.</p>	158715,00	170830,00	180940,00	188405,00	206940,00	142845,00	153750,00	162850,00	169565,00	186245,00
<p>Vitotronic 200 KO2B Для режима погодозависимой теплогенерации. Цифровое программное управление котловым и отопительным контуром. Суточные и недельные режимы работы. Раздельная настройка временных программ и режимов работы Интегрированная система диагностики.</p>	216170,00	228285,00	238395,00	245855,00	264390,00	194550,00	205455,00	214555,00	221270,00	237950,00

Vitogas 100-F GS1D

низкотемпературный газовый водогрейный котел напольного исполнения 72-14,0кВт



Описание

- Атмосферная горелка частичного предварительного смешивания для природного газа
- Стержневая горелка из нержавеющей стали
- Теплообменник из специального высококачественного серого чугуна
- КПД 83% (H_s) / 92% (H_i)
- Допустимое рабочее давление 6 бар

Тип контроллера

Цена по прайсу, руб

Цена Viessmann-Челябинск, руб

72,0 кВт

96,0 кВт

108,0 кВт

120,0 кВт

140,0 кВт

72,0 кВт

96,0 кВт

108,0 кВт

120,0 кВт

140,0 кВт

Vitotronic 100 KC4B

Для режима с постоянной температурой подачи. Встроенная система диагностики.

398873,00

460095,00

492995,00

523725,00

589285,00

358985,00

414090,00

443695,00

471355,00

530355,00

Vitotronic 200 KO2B

Для режима погодозависимой теплогенерации. Цифровое программное управление котловым и отопительным контуром. Суточные и недельные режимы работы. Раздельная настройка временных программ и режимов работы. Интегрированная система диагностики.

456325,00

517550,00

550445,00

581180,00

646735,00

410695,00

465795,00

495400,00

523060,00

582060,00